## Termo de Garantia

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, e mediante sua apresentação.
Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos.
Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.
Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.
Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

## A Garantia não será aplicada nas seguintes situações:

-Danos sofridos pelo produto em conseqüência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.
-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.
-Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas.
-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.
-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.
-Produtos reparados por pessoas não autorizadas.
-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

# LORENZETTI

## DUCHAS

Especificações:
Pressão Máxima de Serviço 400 kPa / 40 m.c.a
Temperatura Máxima 70ºC.
NBR 15206

## MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

**Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.**

## Instruções de Instalação

-A altura do ponto de saída de água (onde será instalada a Ducha (1)) até o piso do boxe ou da banheira deve ser de 2 metros, aproximadamente.
-Antes de instalar a Ducha (1), abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.
-Utilize fita veda-rosca na rosca das conexões, se necessário.
-Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.
-Para pressões acima de 200kPa / 20 m.c.a. (metro de coluna de água), utilize o redutor de pressão (não incluso) na conexão de entrada de água da Ducha.
-Figuras 1 e 2: Instale o cano (3) com a canopla (4) no ponto de saída de água, em seguida encaixe a rede de contenção (2) na entrada de água da Ducha (1) e instale-a no cano (3), sem usar ferramentas.

## Manutenção

-Para a limpeza da Ducha, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

Os desenhos contidos neste manual são orientativos

-Figura 1. Para a limpeza dos furos de saída de água, passar uma agulha/alfinete nos furos, depois passar água no sentido contrário.
-Figura 2. Para a limpeza do espalhador, pressione os bicos do espalhador com a ponta dos dedos.
-Caso ocorra redução da vazão de água da Ducha, retire a Ducha do cano, remova a rede de contenção, faça a limpeza da rede de forma a desobstruir a passagem da água, passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento. Encaixe novamente a rede de contenção na Ducha e instale-a no cano.

**ATENÇÃO**

**Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.**

CÓD. 431891 - MAIO 2015